



Butaca S250 PH

Un respaldo original exclusivo para teatro.

Es una Butaca de gran lujo y comodidad, con sus costados, tapa de asiento y contraespaldos en madera, barnizadas al natural, le dan un toque de gran distinción a los teatros y centros para las artes.

BUTACA S250 PH



Descripción

Las butacas S250 PH, se distinguen por presentar:

- Respaldo fijo.
- Asiento abatible.
- Diseño de doble pedestal.
- Opciones de descansabrazos:
 - Fijo.
 - Centro retráctil (opcional) el cual se oculta entre los respaldos de las butacas y permite una mayor interrelación con el acompañante (Love-Seat).
 - Sin posa brazo (con o sin inserto entre asientos opcional).

Las butacas de la serie S250 PH están fabricadas con productos de acero, madera y plástico.

- Las partes fabricadas de acero son troqueladas o roladas, siendo unidas por soldadura de microalambre (proceso de soldadura MIG) y con herraje. Todas las partes son pintadas con pintura en polvo (Powder Coating) ofreciendo óptima protección a las partes metálicas.

- Los acabados en madera disponibles con opciones de tratamiento para lograr toques distintivos.


- Las partes de Polipropileno como tapas y portavasos, son fabricadas por el proceso de inyección.

- Los acojinamientos de Poliuretano se fabrican con propiedades físicas constantes para obtener el confort requerido por el usuario.

- Asientos, respaldos, brazos, paneles, son tapizados con telas cumpliendo la norma California Flammability TB 117.

Accesorios

- Placas y/o números
- Portalibros
- Tarjetero
- Luces en brazo
- Luces en panel
- Crucetas
- Puerto electrónico de datos
- Bordado
- Shadow Box



Dimensiones

Pieza	34"
A	686mm 27"
B	578mm 22 3/4"
C	521mm 20 1/2"
D	864mm 34"
E	470mm 18 1/2"
F	833mm 32 3/4"
F'	648mm 25 1/2"
G	546mm 21 1/2"
H	607mm 23 7/8"
I	448mm 17 3/4"
Huella	927mm 36 1/2"

Instalación

Ancho de la butaca (J)

Fija:	19 1/4" 20" 21" 22" 23" 24"
Fija con paleta:	20" 21" 22" 23" 24"
Fija love seat:	21" 22" 23" 24"
Sin posa brazo:	20" 21" 22" 23" 24"

*En butacas fijas, si lleva costado oval, este deberá colocarse 12.7 mm [1/2"], hacia afuera de su ancho nominal.

*Cantilivered solo disponible en declives: PP, D2, panel oval para butacas fijas.

*Armless con o sin postizo entre asientos; cuando aplique postizo será en conversión.

*Declives D6 e I6 solo disponibles con abatimientos de asiento a 45° o asientos fijos.

*El código de construcción (CC) de espacio de pasillo en USA tiene 12", en México 15". (Favor de verificar el código de construcción de su localidad).